

**DIELECTRIC
DT2101 CLEAN
INDUSTRIAL**

**DESENGRASANTE
DIELÉCTRICO EMULSIONANTE
SOLUBLE EN AGUA**

**GRAN PODER DESENGRASANTE
NO DAÑA SELLOS DE CONECTORES
EMULSIONA GRASAS
USO EXCLUSIVO EN EQUIPOS NO ENERGIZADOS**

Tasa de evaporación balanceada:
Lo suficientemente lenta para penetrar y disolver grasa pesada y lo bastante rápida para que el equipo pueda volver a ponerse en marcha en pocos minutos.

Amplia compatibilidad con materiales:
Seguro con la mayoría de los plásticos técnicos, water-packs de silicón resinas de embobinados, barnices aislantes, cauchos y pinturas.
No corroe metales ferrosos y no ferrosos (como cobre o aluminio).

Alto Poder Desengrasante:
Gran capacidad para disolver hidrocarburos pesados, aceites, carbonillos y resinas incrustadas en segundos.

Puede emplearse con agua :
En caso necesario contiene poderosos emulsionantes que al contacto con el agua solubilizan las grasas (Sin propiedades dieléctricas)
Lo que permite enjuagarlo con agua a presión.



PROPIEDADES FÍSICAS

PUNTO DE FUSION: 57°C (134°F)TCC
LIMITE DE FLAMABILIDAD: 1.4 TO 8.9 % POR VOL. APROX.
PUNTO DE INFLAMACION: 40 °C
MEDIO EXTINTOR: ESTÁN PERMITIDOS TODOS LOS AGENTES EXTINTORES.
PRODUCTOS PELIGROSOS LIBERADOS EN LA COMBUSTION:
MONÓXIDO Y DÍOXIDO CARBONO
APARIENCIA: LÍQUIDO VERDE CLARO TRANSPARENTE
PUNTO DE EBULLICION: 159 TO 194°C ASTM
PUNTO DE CONGELACION: -60°C ASTM D97
GRAVEDAD ESPECIFICA: ~0.85 TO 0.95 GM/ML ASTM1298
RIGIDEZ DIELECTRICA: 18,000 V ASTM D877.95



Atención y soporte:
marflo.mx

0 10 20 30 40 50 54 60 kV
Rigidez dieléctrica 18,000 V.